

## FICHA TÉCNICA

### Duplicador de parqueo 2C



#### Medidas

Ancho: 2.560 mm; largo 3.910 mm; altura neta columnas 3.250mm (Ajustables al proyecto).



#### Velocidad

4,4 cm / Segundo



#### Plataforma

Plataforma completa estándar entre = 2.100 mm y 2.400 mm ajustable a las necesidades del proyecto. Ajustable mínimo a 1.950 mm.



#### Capacidad

2.300kg estacionado de frente o reversa, (No apto para blindados).



#### Estructura

2 columnas, 1 plataforma, 2 laterales y 2 travesaños en acero estructural ASTM-A-36 o superior. Plataforma galvanizada.



#### Manejo de Alturas

Camioneta - Automóvil: Altura Libre 3.700mm. Automóvil - Automóvil: Altura Libre 3.400mm. Camioneta - Camioneta: Altura libre 4.000m. Altura ajustable según la necesidad del proyecto mediante un final de carrera.



#### Peso

1.000Kg.



#### Operación

Control de operación costado izquierdo con llave. Entrega al usuario final con capacitación y manual de operación.

**2.300**  
Kilogramos

#### Sistema de Elevación

Cilindro hidráulico con sistema de cadenas de carga para elevación y nivelación de la plataforma.

#### Sistema Hidráulico

1 Cilindro hidráulico, 1 unidad hidráulica individual de 3HP, 1 tanque de 12lt y 1 electroválvula con alivio manual y eléctrico.

#### Sistema de Seguridad

Mecánico, Electrónico y Estructural con 17 posiciones de seguridad, fotocelda en la parte inferior para detección de automóvil.

#### Garantía

10 años en partes estructurales; 3 años en componentes electrónicos e hidráulicos.

#### Sistema de Anclaje

Chazo expansivo de 1/2" x 6". requiere refuerzo en obra civil según planos de instalación.

#### Instalación Eléctrica

Punto eléctrico trifásico 220 V AC, breaker tripolar 20 amperios, 2.2 Kw / Hora. circuito independiente, toma de 3 X 20.

#### Mantenimiento

Mantenimiento requerido con un máximo de 2 meses para garantizar el funcionamiento adecuado.

[info@parkingexperts.com.co](mailto:info@parkingexperts.com.co)